OTP 정수직 단말 압착 금형 U자형 다이 JW-AP03

Model No. JW-AP03



SPECIFICATIONS

JW-AP03은 U자형 다이를 갖춘 OTP 정(正) 수직 압착 금형으로 JST 단말기에 공급된다. 램이 고정 U자형 앤빌로 곧게 하강하고 단말 스트립은 측면에서 다이로 공급된다.

스트로크가 정방향 수직이므로 압착력이 기계 축을 따라 가해져 램에 측하중이 걸리지 않고, U자형이 크림퍼 하강 중 배럴을 앤빌에 직각으로 유지한다. 측면 공급은 스트립 트랙을 작업자 위치에서 벗어나게 하며, 연속 사이클로 운전하는 스테이션에서 중요하다.

같은 JST 기계에 사용하는 수평・수직 금형과 호환이 가능해, 하나의 단말을 양 방향으로 운용할 때 두 번째 프레스 설정이 필요 없다.

주요 특징

1. 고정 앤빌로 정방향 수직 스트로크를 갖는 U자형 다이 형식.

2. 수직 램 가이드가 기계 축을 따라 압착력을 가해 측하중이 발생하지 않는다.

3. 스프링 장착 가이드 핑거가 스트립을 압착 위치에 유지하는 측면 진입 단말 트랙.

4. 다이 블록을 램 어댑터에 볼트 고정해 베이스 재정렬 없이 크림퍼를 교체한다.

5. 애플리케이터 베드에서 전후 방향 조정이 가능한 슬롯 장착공의 베이스 플레이트.

6. JST 단말기의 수평・수직 금형과 호환된다.

기술 사양

항목	사양
모델	JW-AP03
금형 형식	OTP 정수직 압착 금형, U자형
압착 방향	수직
단말 공급	측면 진입
적용 기기	JST 단말기

항목	사양
적용 분야	전선 단말 압착

적용 분야

— 오픈 배럴 단말용 수직 애플리케이터 램으로 구성된 JST 단말기

— 전선을 수평으로 공급하고 압착이 상부에서 닫히는 케이블 하네스 조립

— 수직 벤치 프레스에서 U형 단말을 운용하는 전자 조립 셀

— 하나의 단말 사양을 유지하며 한 기계에서 수평 • 수직 압착을 전환

— 기존 OTP 스테이션의 마모된 수직 다이 교체











