자동 와이어 압착 및 방수 씰 삽입기 WPM-078H

Model No. WPM-078H



SPECIFICATIONS

모델 번호	WPM-078H
전원	AC220V/50-60Hz
생산 용량	2000-3000개/시간 (L=150mm)
와이어 범위	0.3-2.5sqmm, AWG28-AWG14
절단 길이	45-3000mm (사용자 정의 가능)
절단 정확도	0.5mm + 절단 길이 x0.2%
스트리핑 길이	0.5-8mm (사용자 정의 가능)
적합한 애플리케이터	OTP, 유럽, 한국 애플리케이터
압착 스트로크	30mm (옵션 40mm)
기압	5-6kgf

와이어 압착 및 워터 씰 삽입 기계, 워터 씰 삽입 기계, 삽입 기계
이 압착 기계는 양면 압착 및 워터 씰 삽입 기계에 자동 와이어입니다.
진동판으로 워터 씰에 자동으로 공급할 수 있으며 단자를 압착하기 전에 워터 씰을 삽입할 수 있습니다.
전원 : AC220v / 50 / 60hz
기능 : 와이어 컷, 양쪽 스트라이핑, 한쪽 / 양면 압착 및 케이블 워터 씰.
용량 : 2000pcs ~ 3000pcs / h (L = 150MM)
와이어 범위 : 0.3 ~ 2.5sqmm, AWG28 # -AWG14 #
절단 길이 : 45-3000mm (사용자 정의 가능)
절단 정확도 : 0.5mm + 절단 길이 x0.2 %
스트리핑 길이 : 0.5-8mm (사용자 정의 가능)
적합한 어플리케이터 : OTP 어플리케이터, 유럽 어플리케이터 및 한국 어플리케이터
압착 스트로크 : 30mm (옵션의 경우 40mm)
기압 : 5-6kgf

처리 결과 전시











Product Images



FAQ

자동 와이어 압착 및 워터 씰 삽입기 WPM-078H의 주요 기능은 무엇인가요?

WPM-078H는 케이블 하네스 생산을 간소화하도록 설계된 완전 자동 산업용 기계입니다. 주요 기능은 와이어의 양쪽 끝을 동시에 압착하고 워터 씰을 단일 통합 작업으로 삽입하는 것입니다. 이 자동화는 방수 또는 환경적 밀봉 연결이 필요한 제조 공정에서 효율성과 일관성을 크게 향상시킵니다.

WPM-078H 기계는 어떤 와이어 사양을 처리할 수 있나요?

WPM-078H는 다목적이며 광범위한 와이어 사양을 처리합니다. 단면적 0.3~2.5 평방밀리미터(sqmm)의 와이어를 가공할 수 있습니다. 또한 와이어를 45mm에서 3000mm까지 정밀한 길이로 절단할 수 있어 자동차, 가전 및 산업 제어 분야의 다양한 케이블 하네스 응용 분야에 적합합니다.

이 자동 와이어 압착기의 생산 속도는 어떻게 되나요?

WPM-078H는 시간당 2000~3000개의 처리 속도로 고속 생산 능력을 제공합니다. 이 생산 속도는 중간에서 대량 생산 환경에 이상적인 솔루션이 되어 노동 비용 절감, 인간 오류 최소화 및 케이블 하네스 조립체에 대한 까다로운 생산 일정 충족에 도움이 됩니다.

WPM-078H는 케이블 하네스 제조에 어떻게 도움이 되나요?

이 기계는 여러 주요 이점을 제공합니다: 두 가지 중요한 단계(압착 및 밀봉)를 하나의 원활한 공정으로 자동화하여 일관된 품질과 신뢰할 수 있는 방수 기능을 보장합니다. 고속으로 생산성을 향상시키고, 수작업을 줄이며, 정밀한 절단과 압착을 통해 재료 낭비를 최소화합니다. 그 신뢰성과 일관성은 자동차, 선박 및 야외 장비용 내구성 있고 고품질의 케이블 하네스를 생산하는 데 이상적입니다.

WPM-078H는 사전 절단된 와이어 처리에 적합한가요, 아니면 와이어 절단 기능이 포함되어 있나요?

WPM-078H는 완전 통합형 와이어 가공 기계입니다. 자동 와이어 절단 기능을 사이클의 일부로 포함하고 있습니다. 이 기계는 와이어를 프로그램된 길이(45-3000mm)로 측정하고 절단한 후, 필요한 경우 끝부분을 벗겨내고, 자동으로 단자를 압착하고 워터 씰을 삽입합니다. 이러한 종단 간 자동화는 별도의 절단 및 사전 처리 단계를 필요로 하지 않게 합니다.